



Promat®-Vlies

Produktbeschreibung

Das Promat®-Vlies ist ein hochwertiger, leichter Spezialdämmstoff auf der Basis von Erdalkalisilikat. Das flexible Material hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 1000 °C sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

Anwendungsgebiete

Vor allem als Zwischenlage bei Klebebewerungen und auch in Brandschutzkonstruktionen, insbesondere als Hinterlegungsstreifen zur Stossabdichtung und Verbesserung der Schalldämmung in Promat-Wandkonstruktionen mit C-Profilständern.

Promat-Konstruktionen

Klebebewehrung **801, 811**
Klebebewehrung **825.10**

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	A1 nichtbrennbar → RF1
Farbe	weiss
Klassifizierungstemperatur	1100 °C
Anwendungstemperatur	1000 °C
Rohdichte ρ	≈ 170 - 270 kg/m ³
Dicken	3, 4, 6, 9, 12 mm
Lieferform	Rollen und Streifen siehe Preisliste



Promat®-Reflex

Produktbeschreibung

Promat®-Reflex ist ein hochwertiger, leichter Spezialdämmstoff auf der Basis von Erdalkalisilikat mit Folienbeschichtung. Das flexible Material hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 1100 °C sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

Anwendungsgebiete

Vor allem als Zwischenlage bei Klebebewerungen und auch in Brandschutzkonstruktionen, insbesondere als Hinterlegungsstreifen zur Stossabdichtung und Verbesserung der Schalldämmung in Promat-Wandkonstruktionen mit C-Profilständern.

Promat-Konstruktionen

Klebebewehrung **825.20**

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	A1 nichtbrennbar → RF1
Farbe	weiss
Klassifizierungstemperatur	1200 °C
Anwendungstemperatur	1100 °C
Rohdichte ρ	≈ 64 - 160 kg/m ³
Dicke	6 mm
Lieferform	Rollen siehe Preisliste