




Objekt:	Glaswand EI60, Konstr. 485.31	Konstruktion:	Ansicht 1
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013




Grundprinzip Rahmen
Beidseitig geschraubt




einseitig geschweisst



Stahl-Hohlprofile




Glastypen




25

Promaglas 60, Typ 1-0 ohne UV-Schutz




28

Promaglas 60, Typ 2-0 UV-Schutz einseitig



< 43







Promaglas 60, Typ 3-0 Isolierglas Anforderung bestimmt die Glasdicke



32

Promaglas 60, Typ 10-0 UV-Schutz beidseitig

Objekt:	Glaswand EI60, Konstr. 485.31	Konstruktion:	Vertikalschnitt B-B, C-C
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013



Objekt:	Glaswand EI60, Konstr. 485.31	Konstruktion:	Horizontalschnitt A-A
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013