



Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse E → RF3cr
Nutzungskategorie	Kategorie X nach EAD (Verwendung in Bereich mit Bewitterung)
Klimatische Einflüsse	UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit beeinträchtigen die Brandschutzeigenschaften nicht.
Farbe	silbergrau
Dichte	230 - 430 g/l
Temperaturbeständig	≤ 80 °C
Aufschäumtemperatur	ca. 150 °C
Expansion	≥ 1:2,5 (30 min., 600 °C)
Ausführungen	PROMASTOP®-S ca. 1 L (32x10x2.5 cm) 10 Stk/Karton PROMASTOP®-L ca. 2 L (32x20x3.5 cm) 5 Stk/Karton
Lagerung	in kühlen und trockenen Räumen

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige Brandschutzkissen auf Graphitbasis, das eine schnelle und einfache, staubfreie Installation ermöglicht. Die staubfreie Hülle besteht aus einem reissfesten Glasgewebe.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP® Brandschutzkissen überzeugen durch ihre Staubdichtheit und einfache Handhabung. Sie sind vielseitig einsetzbar - besonders bei Kabel- und Leitungsdurchführungen während der Bauphase.

Ob temporär oder dauerhaft: Die Produkte bieten ideale Lösungen für Brandabschottungen mit erhöhtem Wartungsbedarf oder häufigen Installationsänderungen. Auch als permanente Abschottung im Bodenbereich von Wänden sind PROMASTOP® Brandschutzkissen geeignet, da hier ein Durchtritt von Rauchgasen zuverlässig verhindert werden kann.

Eigenschaften

- Unempfindlich gegen Wasser und Feuchtigkeit, atmosphärische Einflüsse wie Licht, Wärme, Frost sowie gegen Industrieklima
- Staubfrei und Staubdicht
geeignet für Computer- und Rechenzentren
- Hohe Reissfestigkeit (beschichtetes Glasgewebe)
- Wiederverwendbar
- Brandabschottung problemlos nachrüstbar

Verarbeitung

PROMASTOP® Brandschutzkissen werden dicht (satt) in die Abschottungsöffnung eingelegt. Die erste Lage sollte möglichst unter den Kabelbündeln positioniert werden.

Scharfkantige oder unzugängliche Bereiche sind mit PROMASTOP®-M Mörtel auszugleichen bzw. abzudichten. Bei Abschottungen in Decken oder Böden werden die Kissen mit einem Stahldrahtgitter gesichert.

PROMASTOP® Brandschutzkissen lassen sich mit anderen PROMASTOP® Abschottungssystemen kombinieren.

Für objektspezifische Lösungen empfehlen wir, unsere Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Sicherheitshinweise

Von Kindern fernhalten, nicht lebensmittelecht, Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.