



Allgemeines

Die PROMASTOP®-IM CBOX 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach Abschottungen für Kabeln hergestellt werden können. Eine Nachinstallation von Kabeln ist jederzeit problemlos möglich.

Anwendungsbereich

- Massivdecke (≥ 125 mm, Rohdichte ≥ 550 kg/m³)
- massive Trennwand (≥ 100 mm), Rohdichte ≥ 550 kg/m³)
- leichte Trennwand (≥ 100 mm)

Normen und Nachweise

- NORM EN 1366-3
- NORM EN 13501-2 Klassifikationsbericht

Sicherheitshinweise

- Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Promat-Konstruktion 725

Merkmale

- Schnelle, einfache und trockene Montage
- Einfache Nachbelegung
- Keine Beschichtung der Kabel
- Kein Ringspaltverschluss
- Nachträgliche Montage möglich
- Verwendung Innen und Aussen mit Bewitterung (Klasse X)

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	B-s1, d1 → RF2
Nachweise	VKF-Nr. 31737
Farbe	dunkelgrau / blau
Dimensionen	160 x 160 x 300 mm
Ø aussen	124 mm
Ø innen	106 mm
Ø Bohrung	ca. 130 mm
Nutzungskategorie	Klasse X Innen und Aussen mit Bewitterung

Lieferform

Verkaufseinheit	• Einzeln in Karton verpackt
Änderungen vorbehalten	

Transport/Lagerung

Lagerung	in trockenen Räumen lagern
----------	----------------------------

