



Merkmale

- Schnelle, einfache und trockene Montage
- Einfache Nachbelegung
- Keine Beschichtung der Kabel
- Kein Ringspaltverschluss
- Integrierte Rauchgasdichtung

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse E → RF3 cr
Konsistenz	weich
Gewicht	~ 8,0 g ± 10 %
Höhe	ca. 40 mm
Aussendurchmesser	ca. 26 mm
Wanddicke	ca. 1,5 mm
Nutzungskategorie	Kategorie X Verwendung Innen und Aussen mit Bewitterung

Allgemeines

PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine auf Graphit basierende, intumescierende Kabelhülse für Abschottungen von Kabeln in Kabelschutzhäuten und Kabeln.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP®-IM CJ21 wird im Weichschott PROMASTOP®-CC als Kabelabschottung für Einzelkabel bis Ø21 mm, Drähte und Leerverrohrungen (Kabelgruppe 1) eingesetzt.

Normen und Nachweise

- NORM EN 1366-3
- NORM EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Handelsform

- 100 Stk. pro Karton
- Änderungen vorbehalten!

Lagerung

In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt