



Technische Daten und Eigenschaften

Dicke	13 mm
Breite	50 mm
Länge	ca. 2,25 m (ca. 150 Glieder)
Lagerung	trocken lagern
Lieferform	stabiler, handlicher Karton, Inhalt: 1 Manschettenband, 16 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm) 15 Keilnägel, 15 Schrauben Kennzeichnungsschilder auf Anfrage

Brandschutzmanschette

Allgemeines

Die PROMASTOP®-Unicollar Brandschutzmanschette ist ein Rohrmanschettenband (Stahl) mit Material, das im Brandfall aufschäumt. Das Manschettenband kann auf die je nach Rohraussendurchmesser benötigte Länge zugeschnitten werden.

Kundennutzen

- Schnelle, einfache und trockene Montage
- Vielzahl an Medien mit grossen Durchmessern
- Nullabstand möglich

Anwendungsbereich

Die PROMASTOP®-Unicollar Brandschutzmanschetten verschliessen im Brandfall die für die Durchführung von brennbaren Rohren durch Wände und Decken erforderlichen Öffnungen und verhindern damit die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte.

Verarbeitung

Die für den jeweiligen Rohrdurchmesser erforderliche Manschettenbandlänge wird anhand der auf dem Karton aufgedruckten Tabelle festgelegt. Mit einem Cuttermesser wird das schwarze Manschettenmaterial durchgetrennt, anschliessend wird das Manschettenband durch Knicken an der betreffenden Sollbruchstelle abgelängt. Das Manschettenband wird mit einer Befestigungsklammer verschlossen; diese sowie weitere Klammern dienen zugleich der Befestigung.

Nach Fertigstellung der Rohrschottung ist diese an Wand bzw. Decke zu kennzeichnen.

Lange Befestigungsklammern zur Anbringung von 2 Manschetten hintereinander sind auf Anfrage erhältlich.

Promat®-Spiralschraube



Spiralschraube zur Befestigung der PROMASTOP®-Unicollar Brandschutzmanschette in PROMASTOP-CC Weichschott.