



Merkmale

- Flexibles Manschettenband, individuell ablängbar
- vereinfachte Lagerhaltung: ein Karton für alle Rohrdurchmesser
- aufgesetzte und eingesetzte Montage
- zwei- oder dreiseitige Anordnung
- schräge Rohrdurchführungen
- Getränkeschläuche (Pythonleitung)

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	B-s1,d0 → RF2
Farbe	silber / anthrazit
Bandglieder	150 Stk.
Abmessung	Länge ca. 2.25 m Breite ca. 50 mm Dicke ca. 13 mm
VOC Gehalt	< 0 g/l
SVHC-Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil ≥ 0,1%, gemäss REACH-Verordnung

Ergiebigkeit

Rohr Aussen Ø mm	Bandglieder je Manschette	Manschetten je Karton	Klammern je Manschette
32	13	11,5	2
48	16	9	2
50	17	8,5	2
63	20	7,5	3
75	22	6,5	3
83	24	6	3
90	25	6	3
110	29	5	3
125	33	4,5	3
135	35	4	4
140	36	4	4
160	40	3,5	4

Promat®-Spiralschraube



Produktbeschreibung

PROMASTOP®-UniCollar® Rohrmanschette ist ein universelles Manschettenband, das aus Stahlgliedern und einer innenliegenden Brandschutzeinlage besteht, die im Brandfall aufschäumt. Das Produkt wird im Karton als Set u. a. inkl. Montagematerial geliefert. Sie verschliesst im Brandfall den offenen Querschnitt der Rohre und verhindert so die Ausbreitung von Feuer und Rauch.

Anwendungsgebiete

Mit der PROMASTOP®-UniCollar® Rohrmanschette, werden bei Wand- oder Deckendurchführungen in Massivbauteilen, Metallständerwänden und Promat-Kombischotts brennbare Rohre umschlossen. Schräg durchgeführte Rohre sind zugelassen. Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Verarbeitung

Die erforderliche Manschettenlänge wird anhand der auf dem Karton aufgedruckten Tabelle festgelegt. Durch die Perforation lässt sich das Band abknicken, indem man die Brandschutzeinlage mit einem Cuttermesser durchtrennt. Das Manschettenband wird mit einer Befestigungsklammer verschlossen; diese sowie weitere Klammern dienen zugleich der Befestigung. Nach Fertigstellung der Rohrabstottung ist die Abstottung mit einem Kennzeichnungsschild zu kennzeichnen. Lange Befestigungsklammern zur Anbringung von 2 Manschetten hintereinander sind auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Lieferform

Verkaufseinheit Änderungen vorbehalten	• "Rohrmanschette" 1 Manschettenband (Länge 2.25 m = 150 Glieder), 15 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm) 15 Keilnägel 5 Kennzeichnungsschilder
	• Montageset "kurze Klammern" 12 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm) 12 Keilnägel 6 Kennzeichnungsschilder
	• Montageset "lange Klammern" 8 Befestigungsklammern (lang, 100 mm) 8 Keilnägel 6 Kennzeichnungsschilder

Transport/Lagerung

Lagerung	in trockenen Räumen lagern
----------	----------------------------

Spiralschraube zur Befestigung der PROMASTOP®-Unicollar Brandschutzmanschette in PROMASTOP-CC Weichschott.