



Technische Daten und Eigenschaften

Einsatzbereich	Typ A + B: für 30 bzw. 60 Min. Feuerwiderstand Typ C + D: für 90 Min. Feuerwiderstand
Lieferform	montagefertiger Komplettsatz
Lagerung	trocken lagern

Produktbeschreibung

Die Promat®-Revisionsklappen Universal werden als Komplettsatz montagefertig geliefert. Es kommt je nach Einbausituation und geforderter Feuerwiderstandsdauer einer von vier Typen (A, B, C, D) zum Einsatz.

Anwendungsgebiete

Promat®-Revisionsklappen Universal sind geeignet für den Einbau in:

- selbstständige Unterdecken EI30 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- Massivwände und Massivdecken EI30 (Typ B) und EI90 (Typ D)
- Promat®-Wände EI 30 und 60 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- normierte leichte Trennwände EI 30 und 60 (Typ B) und EI90 (Typ D)

Verarbeitung

Es muss eine genügend grosse Öffnung vorhanden sein oder vorbereitet werden. Im Übrigen gelten die Angaben der Einbauanleitung.

Promat®-Montagerahmen



Produkt

Der Promat®-Montagerahmen besteht aus verzinktem Stahl (t = 1.5 mm) und wird als Komplettsatz geliefert.

Die benötigten PROMATECT®-Platten sind bauseits einzusetzen.

Anwendungsgebiete

Der Promat®-Montagerahmen ermöglicht eine schnelle und sichere Herstellung von Revisionsöffnungen in PROMATECT®-Lüftungsleitungen.

Verarbeitung

Der Montagerahmen kann für kleinere Revisionsöffnungen bauseits abgelängt werden (Abstände der Gewindebolzen beachten).

Der Promat®-Montagerahmen wird wie folgt eingebaut:

Die beigelegte Bohrschablone auf der Lüftungsleitung platzieren und ausrichten und die Öffnung auf der Lüftungsleitung anzeichnen. Die Öffnung ausschneiden, den Montagerahmen einsetzen und befestigen. Den Revisionsöffnungsverschluss auf den Gewindebolzen aufsetzen und mit den Flügelmuttern festschrauben.

Detaillierte Angaben zum Montageablauf sind auf der Bohrschablone angegeben.

Besondere Hinweise

Auf Anfrage sind die erforderlichen PROMATECT®-Platten gegen Aufpreis lieferbar.

Promat-Konstruktionen Lüftungen und Entrauchungen 476, 477, 478 sowie 471, 472 und 475.

Technische Daten und Eigenschaften

Bauöffnungsmass	400 x 400 mm (= Rahmenausmass 650 x 650 mm) 600 x 600 mm (= Rahmenausmass 850 x 850 mm)
Lagerung	trocken lagern
Lieferform	im Karton, Inhalt: 1 Stk. Montagerahmen inkl. Bohrschablone 4 PROMAGLAF®-A-Streifen 16 SPAX®-Schrauben 5.0 x 35, 9 SPAX®-Schrauben 5.0 x 65, 8 Unterlegescheiben, 8 Flügelmuttern, 2 Bügelgriffe, 1 Bleistift, 1 Hinweisschild und 4 Schrauben 3,5 x 25