



Produktbeschreibung

Die Promat®-Revisionsklappen Universal werden als Komplettsatz montagefertig geliefert. Es kommt je nach Einbausituation und geforderter Feuerwiderstandsdauer einer von vier Typen (A, B, C, D) zum Einsatz.

Anwendungsgebiete

Promat®-Revisionsklappen Universal sind geeignet für den Einbau in:

- selbstständige Unterdecken EI30 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- Massivwände und Massivdecken EI30 (Typ B) und EI90 (Typ D)
- Promat®-Wände EI30 und EI60 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- leichte Trennwände EI30 und EI60 (Typ B) und EI90 (Typ D)

Verarbeitung

Es muss eine genügend grosse Öffnung vorhanden sein oder vorbereitet werden. Im Übrigen gelten die Angaben der Einbauanleitung.

Technische Daten und Eigenschaften

Einsatzbereich	Typ A + B: für 30 bzw. 60 Min. Feuerwiderstand Typ C + D: für 90 Min. Feuerwiderstand
Lieferform	montagefertiger Komplettsatz
Lagerung	trocken lagern

Promat®-Revisionsklappe Universal 30/60, Typ A

Standardabmessungen

Rahmenausmass b (BxH)	Durchreichmass a
400 x 400 mm	250 x 250 mm
500 x 500 mm	350 x 350 mm
600 x 600 mm	450 x 450 mm
700 x 700 mm	550 x 550 mm
800 x 800 mm	650 x 650 mm

keine Befestigungslaschen

Sonderabmessungen auf Anfrage, max. Abmessung

Rahmenausmass b (BxH)	Durchreichmass a
800 x 1600 mm	650 x 1450 mm

keine Befestigungslaschen

Promat®-Revisionsklappe Universal 90, Typ C

Standardabmessungen

Rahmenausmass b (BxH)	Durchreichmass a
400 x 400 mm	250 x 250 mm
500 x 500 mm	350 x 350 mm
600 x 600 mm	450 x 450 mm
700 x 700 mm	550 x 550 mm
800 x 800 mm	650 x 650 mm

keine Befestigungslaschen

Sonderabmessungen auf Anfrage, max. Abmessung

Rahmenausmass b (BxH)	Durchreichmass a
800 x 1600 mm	650 x 1450 mm

keine Befestigungslaschen

Promat®-Revisionsklappe Universal 30/60, Typ B

Standardabmessungen

Rahmenausmass b* (BxH)	Durchreichmass a
380 x 380 mm	270 x 280 mm
480 x 480 mm	370 x 380 mm
580 x 580 mm	470 x 480 mm
680 x 680 mm	570 x 580 mm
780 x 780 mm	670 x 680 mm

Bauöffnungsmass

* Befestigungslaschen auf Schloss und gegenüberliegender Seite, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Sonderabmessungen auf Anfrage, max. Abmessung

Rahmenausmass b** (BxH)	Durchreichmass a
760 x 1560 mm	650 x 1460 mm

Bauöffnungsmass

** Befestigungslaschen ringsum, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Promat®-Revisionsklappe Universal 90, Typ D

Standardabmessungen

Rahmenausmass b* (BxH)	Durchreichmass a
380 x 380 mm	230 x 230 mm
480 x 480 mm	330 x 330 mm
580 x 580 mm	430 x 430 mm
680 x 680 mm	530 x 530 mm
780 x 780 mm	630 x 630 mm

Bauöffnungsmass

* Befestigungslaschen auf Schloss und gegenüberliegender Seite, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Sonderabmessungen auf Anfrage, max. Abmessung

Rahmenausmass b** (BxH)	Durchreichmass a
800 x 1600 mm	650 x 1450 mm

Bauöffnungsmass

** Befestigungslaschen ringsum, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.