



Technische Daten und Eigenschaften

Einsatzbereich	Typ A + B: für 30 bzw. 60 Min. Feuerwiderstand Typ C + D: für 90 Min. Feuerwiderstand
Lieferform	montagefertiger Komplettsatz
Lagerung	trocken lagern

Promat®-Revisionsklappe 30/60, Typ A

Standardmasse	
Durchreichmass a	Rahmenausmass b
250 x 250 mm	400 x 400 mm
350 x 350 mm	500 x 500 mm
450 x 450 mm	600 x 600 mm
550 x 550 mm	700 x 700 mm
650 x 650 mm	800 x 800 mm

keine Befestigungslaschen

Sonder- und Zwischengrössen auf Anfrage, max. Abmessung

Durchreichmass a	Rahmenausmass b
650 x 1450 mm	800 x 1600 mm

keine Befestigungslaschen

Promat®-Revisionsklappe 90, Typ C

Standardmasse	
Durchreichmass a	Rahmenausmass b
250 x 250 mm	400 x 400 mm
350 x 350 mm	500 x 500 mm
450 x 450 mm	600 x 600 mm
550 x 550 mm	700 x 700 mm
650 x 650 mm	800 x 800 mm

keine Befestigungslaschen

Sonder- und Zwischengrössen auf Anfrage, max. Abmessung

Durchreichmass a	Rahmenausmass b
650 x 1450 mm	800 x 1600 mm

keine Befestigungslaschen

Produktbeschreibung

Die Promat®-Revisionsklappen Universal werden als Komplettsatz montagefertig geliefert. Es kommt je nach Einbausituation und geforderter Feuerwiderstandsdauer einer von vier Typen (A, B, C, D) zum Einsatz.

Anwendungsgebiete

Promat®-Revisionsklappen Universal sind geeignet für den Einbau in:

- selbstständige Unterdecken EI30 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- Massivwände und Massivdecken EI30 (Typ B) und EI90 (Typ D)
- Promat®-Wände EI30 und EI60 (Typ A) und EI90 (Typ C)
- normierte leichte Trennwände EI30 und EI60 (Typ B) und EI90 (Typ D)

Verarbeitung

Es muss eine genügend grosse Öffnung vorhanden sein oder vorbereitet werden. Im Übrigen gelten die Angaben der Einbauanleitung.

Promat®-Revisionsklappe 30/60, Typ B

Standardmasse	
Durchreichmass a	Rahmenausmass b *
270 x 270 mm	380 x 380 mm
370 x 370 mm	480 x 480 mm
470 x 470 mm	580 x 580 mm
570 x 570 mm	680 x 680 mm
670 x 670 mm	780 x 780 mm

Bauöffnungsmass

* Befestigungslaschen auf Schloss und gegenüberliegender Seite, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Sonder- und Zwischengrössen auf Anfrage, max. Abmessung

Durchreichmass a	Rahmenausmass b **
650 x 1450 mm	760 x 1560 mm

Bauöffnungsmass

** Befestigungslaschen ringsum, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Promat®-Revisionsklappe 90, Typ D

Standardmasse	
Durchreichmass a	Rahmenausmass b *
230 x 230 mm	380 x 380 mm
330 x 330 mm	480 x 480 mm
430 x 430 mm	580 x 580 mm
530 x 530 mm	680 x 680 mm
630 x 630 mm	780 x 780 mm

Bauöffnungsmass

* Befestigungslaschen auf Schloss und gegenüberliegender Seite, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Sonder- und Zwischengrössen auf Anfrage, max. Abmessung

Durchreichmass a	Rahmenausmass b **
650 x 1450 mm	800 x 1600 mm

Bauöffnungsmass

** Befestigungslaschen ringsum, die das Rahmenausmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.