



Produktbeschreibung

Das Promat®-Vlies ist ein hochwertiger, leichter Spezialdämmstoff auf der Basis von Erdalkalisilikat. Das flexible Material hat eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

Temperaturbeständig bis 1100°C.

Anwendungsgebiete

Für Zwischenlagen in Brandschutzkonstruktionen, insbesondere als Hinterlegungstreifen zur Stossabdichtung und Verbesserung der Schalldämmung in Promat-Wandkonstruktionen mit C-Profilständern.

Promat-Konstruktionen 801 und 811 Klebebewehrungen



Technische Daten und Eigenschaften

Bezeichnung	Promat®-Vlies
Farbe	weiss
Klassifizierungstemperatur	1100 °C
Rohdichte ρ	ca. 170 - 270 kg/m ³
Dicken	3, 4, 6, 9, 12 mm
Lieferform	Rollen und Streifen siehe Preisliste

Promat®-Vorlegeband



Produktbeschreibung

Das Promat®-Vorlegeband ist aus Polyethylenschaum, elastisch und einseitig selbstklebend.

Anwendungsgebiete

Glasfalzabdichtungen der Promat-Brandschutzverglasungen. Auch für Abdichtungen ohne Brandschutzanforderungen geeignet.

Lieferform

Dicke 4 mm

Rollenlänge 10 m