Promat fiche de produit

Cadre de montage Promat®

Données techniques et caractéristiques	
Vide de maçonnerie	400 x 400 mm (= Dimension extérieure du cadre 650 x 650 mm) 600 x 600 mm (= Dimension extérieure du cadre 850 x 850 mm)
Stockage	à stocker au sec
Lieferform	en carton, contenu: 1 pce. Cadre incl. gabarit de perçage, 4 pcs PROMAGLAF®-A 16 pcs Vis SPAX® 5.0 x 35, 9 pcs Vis SPAX® 5.0 x 65, 8 rondelles, 8 écrous à oreilles, 2 poignées de traction, 1 crayon, 1 Panneau d'information et 4 Vis 3,5 × 25

Description de produit

Le cadre de montage Promat® est en acier zingué (t = 1,5 mm) et est livré en kit complet.
Les plaques PROMATECT® nécessaires doivent être installées sur le chantier.

Domaines d'application

Le cadre de montage Promat® permet la création rapide et sûre de trappes de révision dans les gaines de ventilation PROMATECT®.

Mise en œuvre

Le cadre de montage peut être mis à longueur sur chantier pour les petites trappes de révision (tenir compte des distances entre goujons filetés).

Le cadre de montage Promat® est installé de la façon suivante :

positionner le gabarit de perçage joint sur la gaine de ventilation et l'ajuster, tracer l'ouverture sur la gaine de ventilation. Découper l'ouverture, installer le cadre de montage et le fixer. Placer la fermeture de la trappe de révision sur le goujon fileté et la fixer avec les écrous papillon.

Les détails concernant le déroulement du montage sont indiqués sur le gabarit de perçage.

Remarques importantes

Les plaques PROMATECT® requises peuvent être fournies contre paiement d'un supplément.

N° de constructions Promat

Désenfumage	**475, 475-5, 477**
Ventilation	**472, 472-5, 476**
Revêtement de ventilation	**471, 478**

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées. Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.

Promat AG · Switzerland • Telefon 052 320 94 00 • E-Mail office@promat.ch · Internet www.promat.ch