Promat fiche de produit

Élément d'aération PROMASEAL®

Données techniques et caractéristiques	
Dimensions	ép. = 35, 45, 60, 75 mm l × H = 93 mm × 93 mm
Classification	normalement inflammable, DIN 4102-B2
Augmentation du volume en cas d'incendie	env. 5x (moussage libre)
Pression de gonflement	insignifiante
Collage	K84 ou adhésif de contact
Comportement à l'humidité	Les caractéristiques coupe-feu sont conservées, même sous l'effet de l'humidité.
Comportement chimique	A l'état sec, non corrosif au contact de l'acier et de l'aluminium. A l'état humide, valeur pH env. 4.

Description de produit

Les éléments d'aération PROMASEAL® se composent d'un matériau organique intumescent, qui produit de la mousse à effet thermo-isolant en cas d'incendie et obture les joints et ouvertures dans les éléments de construction, empêchant ainsi le passage du feu et de la fumée.

Domaines d'application

Les éléments d'aération PROMASEAL® servent à aérer et désaérer les gaines de câbles, les cavités dans les plafonds ainsi que les puits d'installation. La mousse obture les fentes d'aération en cas d'incendie et prévient la propagation du feu. Des certificats de contrôle officiels attestent que la durée de résistance au feu des éléments de construction, dans lesquels les éléments d'aération sont montés, n'est pas influencée négativement.

Forme de livraison

Pièces préformées prêtes au montage, y compris tôle perforée en acier galvanisé.

Stockage

Ne pas stocker à l'extérieur, sinon aucune restriction.

Durée de stockage

Dans les climats normaux selon DIN 50 014, aucune restriction.

Construction Promat no 490.6

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées. Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.

Promat AG · Switzerland • Telefon 052 320 94 00 • E-Mail office@promat.ch · Internet www.promat.ch