Promat fiche de produit

Élément de joint PROMASEAL®-PL

Données techniques et caractéristiques	
Substance active	PROMASEAL® PL
Coleur	anthracite
Consistance	Joint flexible
Classification	B2 DIN 4102-1
Température de réaction	env. 150 °C

Description de produit

Des éléments composites flexibles de mousse et PROMASEAL®-PL destinés à être utilisés avec des joints de dilatation p. ex.
Lors d'une exposition au feu, le volume augmentera et formera une mousse résistante au feu qui remplira et obturera les joints.

Domaines d'application

Tous les joints de composants, les joints de mouvement, etc. où il faut éviter les brûlures. Les waterstops en PVC élastique encastrés sont protégés contre la destruction par les effets du feu.

Caractéristiques

plusieurs couches de PROMASEAL®-PL (couches substance active) et de mousse
Couches standard (couches substance active) avec tissu de verre (noir) d'un côté flexible, résistant au vieillissement, à l'humidité, au gel et aux rayons UV

Largeur du joint l	Nombre de bandes PROMASEAL® PL	Nombre de bandes en mousse	Élément L (largeur) avant le montage
10 - 20 mm	2 bandes	1 bandes	≈ 25,0 mm
20 - 35 mm	3 bandes	2 bandes	≈ 47,5 mm
35 - 45 mm	4 bandes	3 bandes	≈ 70,0 mm
45 - 55 mm	5 bandes	4 bandes	≈ 92,5 mm

Forme de livraison

Bandes préfabriquées. 900 x 30 mm

Construction Promat no 482.20

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées. Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.

Promat AG · Switzerland • Telefon 052 320 94 00 • E-Mail office@promat.ch · Internet www.promat.ch