



Données techniques et caractéristiques

Réaction au feu	Klasse E → RF3cr
Catégorie d'utilisation	catégorie X selon EAD (Utilisation dans des zones exposées aux intempéries)
Influences climatiques	Les rayonnements UV, le gel et l'humidité n'ont aucun impact sur les performances coupe-feu.
Couleur	gris-argent
Densité	230 - 430 g/l
Résistant à la température	≤ 80 °C
Température de réaction	env. 150 °C
Expansion	≥ 1:2,5 (30 min., 600 °C)
Variants	PROMASTOP®-S env. 1 L (32x10x2.5 cm) 10 pcs/carton PROMASTOP®-L env. 2 L (32x20x3.5 cm) 5 pcs/carton
Stockage	dans des locaux frais et secs

Description du produit

Coussins coupe-feu prêts à l'emploi à base de graphite, permettant une installation rapide, simple et sans poussière.

La housse anti-poussière est constituée d'un tissu en verre résistant à la déchirure.

Domaines d'application

Les coussins coupe-feu PROMASTOP® se distinguent par leur étanchéité à la poussière et leur facilité d'utilisation. Ils sont polyvalents, particulièrement adaptés aux passages de câbles et de conduits pendant la phase de construction.

Qu'il s'agisse d'une installation temporaire ou permanente, ces produits offrent des solutions idéales pour les obturations coupe-feu nécessitant un entretien fréquent ou des modifications d'installation régulières. Les coussins PROMASTOP® conviennent également pour les obturations permanentes au niveau des sols des murs, garantissant une prévention fiable contre la pénétration de fumées.

Caractéristiques

- Résistants à l'eau et à l'humidité, ainsi qu'aux influences atmosphériques telles que la lumière, la chaleur, le gel et les ambiances industrielles
- Sans poussière et étanches à la poussière – adaptés aux centres informatiques et de calcul
- Grande résistance à la déchirure (tissu en verre enduit)
- Réutilisables
- Obturation coupe-feu facilement réadaptable

Mise en œuvre

Les coussins coupe-feu PROMASTOP® sont insérés de manière compacte dans l'ouverture d'obturation. La première couche doit idéalement être placée sous les faisceaux de câbles.

Les zones aux arêtes vives ou difficilement accessibles doivent être nivelées ou étanchéifiées avec le mortier PROMASTOP®-M. Pour les obturations dans les plafonds ou les planchers, les coussins sont sécurisés avec une grille en acier.

Les coussins coupe-feu PROMASTOP® peuvent être combinés avec d'autres systèmes d'obturation PROMASTOP®.

Pour des solutions spécifiques à chaque projet, nous recommandons de faire appel à notre service technique.

Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Non destiné au contact alimentaire, éviter tout contact avec des denrées alimentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.