

**NEW!**



### Caractéristiques

- Bande de manchette flexible, à découper individuellement
- Montage facile - bande en une pièce, facile à découper
- Stockage facile : un seul produit pour de nombreuses tailles de tuyaux

### Données techniques et caractéristiques

Réaction au feu	E → RF3 cr
Couleur	anthracite
Catégorie d'utilisation	catégorie X selon EAD (Utilisation dans des zones exposées aux intempéries)
Composition	bande flexible avec couvercle en acier inoxydable
Dimension	Longueur env. 3.20 m Largeur env. 55 mm Épaisseur env. 5,5 mm
Température de début	env. 190 °C
VOC	< 0,005 mg/m <sup>3</sup>
SVOC	0,005 mg/m <sup>3</sup>

### Consommation

Diamètre extérieur Ø (mm)	Longueur de la bande (mm)	Crochet de fixation C (court)
40	225	2
50	255	2
64	300	3
75	335	3
90	380	3
110	445	3
125	490	4

### Description du produit

Le PROMASTOP®-FC MD est une manchette coupe-feu flexible pour l'obturation de tubes composites en plastique et en aluminium, composée d'une bande intumescente spéciale et d'un couvercle en acier inoxydable.

La manchette sans fin est testée pour les systèmes de tuyaux en plastique jusqu'à un diamètre de 200 mm.

### Domaines d'application

La bande sans fin coupe-feu PROMASTOP®-FC MD est testée pour les murs et les plafonds en construction en saillie. Elle peut être utilisée pour les tuyaux en plastique en PVC, PP, PE, pour les tuyaux d'évacuation en plastique à haute isolation acoustique en technologie multicouche ainsi que pour les tuyaux composites en aluminium (individuellement ou en faisceaux).

### Traitement

Le PROMASTOP®-FC MD convient à la plupart des passages de tuyaux droits.

En cas de montage en saillie, PROMASTOP®-FC MD est fixé à l'élément de construction ou au cloisonnement combiné à l'aide des crochets de fixation et l'espace annulaire restant est fermé.

### Consignes de sécurité

Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

### Forme de livraison

Unité de vente	Boîte en carton avec le contenu suivant
Sous réserve de modification	Bande (longueur 3.20 m = 7 manchettes pour tubes Ø 110 mm) 7 Étriers de fermeture A 7 Étriers de fermeture B 21 Crochet de fixation C

Étriers de fermeture et crochet de fixation supplémentaires disponibles. Matériel de fixation non inclus

### Transport / stockage

Stockage	stocker dans des locaux secs
----------	------------------------------

### Consommation

Diamètre extérieur Ø (mm)	Longueur de la bande (mm)	Crochet de fixation C (court)	Crochet de fixation D (long)
140	540	2	4
160	600	2	4
180	660	2	4
200	720	2	4