

fiche de produit

PROMASTOP®-IM CJ21



Données techniques et caractéristiques	
Cohérence	soft
Poids	~ 8,0 g ± 10 %
Hauteur	env. 40 mm
diamètre extérieur Ø	env. 26 mm
épaisseur de la paroi	env. 1,5 mm
Réaction au feu	classe E → RF3 cr
Catégorie d'utilisation	catégorie X Utilisation intérieure et extérieure avec altération

manchon coupe-feu pour câbles

Description de produit

PROMASTOP®-IM CJ21 est un manchon de câble intumescent à base de graphite pour l'étanchéité des tuyau de protection de câble et des câbles.

Avantages pour le client

- Montage rapide, facile et sec
- post-installation simple
- Aucun revêtement des câbles n'est nécessaire
- Aucune fermeture de l'espace annulaire n'est nécessaire
- Fermeture anti-fumée intégrée

Domaine d'application

PROMASTOP®-IM CJ21 est une étanchéité de câbles dans l' obturation souple PROMASTOP®-CC.

Le PROMASTOP®-IM CJ21 convient aux câbles jusqu'à Ø 21 mm, aux fils et aux tuyaux vides (groupe de câbles 1).

Normes et directives

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETA 16/0523 DoP (Déclaration de performance)

Forme de livraison

100 pcs/carton

Sous réserve de modifications sans préavis!

• Stocker dans des locaux secs

Consignes de sécurité

Veuillez vous référer à notre fiche de données de sécurité