



Description de produit

Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi est un produit fini spécifiquement développé et hautement plastifié à base de vinyle et d'autres additifs pour l'emploi manuel ou mécanique. Il adhère comme une pâte d'étanchéité pour joints. Il est aussi facile à polir et à lisser qu'un produit de finition.

Domaines d'application

Pour remplir ou lisser des joints de plaques, trous ou fentes dans des parois, plafonds et revêtements. Mastiquage de la surface complète de plaques et autres matériaux de construction minéraux, mastiquage de joints et de coins, têtes de vis et dos de crampons.

Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi est à employer à l'intérieur à l'exception de locaux humides.

Mise en œuvre

La surface à traiter doit être ferme, libre de poussière et sèche. Les résidus de crépi, résidus de peinture, papiers-peints, huile, graisse et cire doivent être éliminés. Il faudra le cas échéant légèrement gratter et humidifier la surface ou bien y appliquer une peinture d'apprêt courante.

Avant utilisation, il faudra bien brasser le mastic sans ajouter d'eau. Il peut être employé directement depuis le bac. Surtout lors d'un traitement mécanique, de l'eau peut être ajoutée. Lors de l'application, la température devrait être de +10 °C au minimum. Une ventilation adéquate doit être assurée. Le mastic est à appliquer à l'aide d'une spatule à lisser en acier ou bien d'une truelle.

Les têtes de vis sont à recouvrir au moins deux fois de Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi et à lisser.

Pour ce qui est des joints, nous recommandons d'avoir recours à des bandes de renforcement en papier. La largeur d'un joint ne devrait pas dépasser 4 mm.

Encastrer la bande d'armature dans la première couche de mastic puis laisser sécher. Etirer la deuxième couche à une largeur dépassant celle de la première de 5 cm. Etirer éventuellement suite au séchage à l'aide d'une couche d'enduit pelliculaire en évitant que des raccords ne se forment et assez largement par rapport à la surface de la plaque. Pour obtenir une surface sans raccords il faudra polir le mastiquage final.

Refermer soigneusement les bacs ouverts.

Données techniques et caractéristiques

Couleur	blanc
Masse volumique p	env. 1.3 g/cm ³
Consommation	Mastiquage normal : env. 250 g/m ² Jointoyage, appliquer des bandes de renforcement et lisser env. 300 g/m ² Mastiquage de la surface entière : env. 900 g/m ² /mm
Forme de livraison	Masse prête à l'emploi
Emballage	Bidon en plastique contenu : env. 20 kg
Stockage	Dans des pièces fraîches et sèches, protéger du gel
Durée de stockage	9 mois au minimum