



Die Vorteile auf einen Blick

- Einbau in Verglasungen mit Holzrahmen
- Einbau in Vollwände mit Holzdekor

Nachweise: VKF-Nr. 15856 Vollblatt
VKF-Nr. 15857 Glas

- Rohlingsdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB

Allgemeine Hinweise

Die VSSM-Türe wird durch Lizenznehmer des VSSM hergestellt. Technische Unterlagen und Details erhalten Sie beim VSSM.

Die Kombination erfolgt nach Angaben des Türherstellers. Die Mindestabmessungen und die Holzqualität müssen gemäss Anerkennung des Türherstellers eingehalten werden.

Die Vorteile auf einen Blick

- Einbau in Verglasungen mit Holzrahmen
- Einbau in Vollwände mit Holzdekor

Nachweise: VKF-Nr. 21076 Vollblatt
VKF-Nr. 21077 Glas

- Rohlingsdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB

Allgemeine Hinweise

Die VSSM-Türe wird durch Lizenznehmer des VSSM hergestellt. Technische Unterlagen und Details erhalten Sie beim VSSM.

Die Kombination erfolgt nach Angaben des Türherstellers. Die Mindestabmessungen und die Holzqualität müssen gemäss Anerkennung des Türherstellers eingehalten werden.