



### Nachweise

	VKF-Nr.	
EI 30	15856	Vollblatt
EI 30	15857	Glas

### Vorteile auf einen Blick

- Einbau in Promat-Glaswand mit Holzrahmen
- Einbau in Trennwände mit Holzdekor

- Rohlingsdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB

### Allgemeine Hinweise

Die VSSM-Türe wird durch Lizenznehmer des VSSM hergestellt. Technische Unterlagen und Details erhalten Sie beim VSSM.

Die Kombination erfolgt nach Angaben des Türherstellers. Die Mindestabmessungen und die Holzqualität müssen gemäss Anerkennung des Türhersteller eingehalten werden.

### Nachweise

	VKF-Nr.	
EI 30	21076	Vollblatt
EI 30	21077	Glas

### Vorteile auf einen Blick

- Einbau in Promat-Glaswand mit Holzrahmen
- Einbau in Trennwände mit Holzdekor

- Rohlingsdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB

### Allgemeine Hinweise

Die VSSM-Türe wird durch Lizenznehmer des VSSM hergestellt. Technische Unterlagen und Details erhalten Sie beim VSSM.

Die Kombination erfolgt nach Angaben des Türherstellers. Die Mindestabmessungen und die Holzqualität müssen gemäss Anerkennung des Türhersteller eingehalten werden.