

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 15580

Gruppe 203	Innenwände, tragend	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	BRANDWAND DURASTEEL 450.91	
Beschrieb	Stahlfachwerkwand aus Stahlprofilen, Mineralfaserplatten ROCKWOOL RPI 15 (2x40 mm, 135kg/m <sup>3</sup> ), beidseitige Abdeckung aus DURASTEEL-Platten (9,5mm, 2009kg/m <sup>3</sup> ), D=108mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3152/1521' (01.07.1991), Schreiben '-' (11.08.1992), Schreiben '-' (13.01.1993)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 15580**

Groupe 203	Parois intérieures, portantes
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Produit	BRANDWAND DURASTEEL 450.91
Description	Paroi à charpente en profilés d'acier, plaques de fibres minérales ROCKWOOL RPB 15 (2x40mm, 135kg/m <sup>3</sup> ), recouvertes des 2 côtés de plaques DURA-STEEL (9,5mm, 2009kg/m <sup>3</sup> ), E=108mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3152/1521' (01.07.1991), Schreiben '-' (11.08.1992), Schreiben '-' (13.01.1993)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	30.06.2015
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

